



AVALON NORDIC

IISI H30 BDT-vattenrenningsverk



IISI H30 – vattenrenningsverket renar bad-, disk- och tvättvatten för flera hushåll. Reningskapaciteten är imponerande 3500 liter bad-, disk- och tvättvatten per dygn. H30 BDT – vattenrenningsverket lämpar sig för 4 – 5 enfamiljshus och fritidsbostäder i kontinuerligt och periodiskt bruk eller för exempelvis lägergårdar och campingplatser där man har separat avlopp för BDT- och toalettavlopp.

Reningsverket är kontinuerligt fungerande och fungerar med självfall. Det innehåller inga pumpar eller extra rörliga delar, utan vattnet flödar fritt genom reningsverket. Det har en separat slamavskiljare med tre kammare, en bioreaktor där vattnet luftas med mikrobubblor och en separat brunn för eftersedimentering. Det reade vattnet kan ledas rakt ut i öppet dike eller stenkista och kräver ingen efterföljande infiltration. Kräver elanslutning.

IISI H30 BDT-reningsverket kan installeras på alla tomter och i alla typer av jordmånar. Installationen är kompakt och kräver således liten yta på tomten.

Mått

Längd: 2x 1583 + 3200 mm
Bredd: 1583 mm
Höjd: 2450 mm
Inlopp: Ø 110 mm
Utlopp: Ø 110 mm
Vikt: 630 kg

Leveransinnehåll

IISI H30 BDT-reningsverk
Elinstallationsserie
IISI luftningskompressor
Skyddsror för elkabel
T-förgrening
Grovfilter till sedimenteringsbrunnens T-förgrening

Annan info

LVI-kod:
CE-märkt: Ingen harmoniserad EN-standard

Tilläggsutrustning

3626387 Förankringssats IISI S6/S10 och H6/H12
3626405 IISI Förhöjningsring, höjd 50 cm
3626324 Förankringssats AVALON BIO